






LYRA.03

Встраиваемый в перила
светодиодный светильник.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой корпус
Цвет корпуса:	Металлик
Угол раскрытия луча:	15°, 26°, 30°, 60°, Asy 50°, Asy 70°
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B, RGB, RGBW
Входное напряжение, V:	12V, 24V
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off, DMX-512
Вес:	0,1-0,2кг

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
RW900075	LYRA.03 D18x28 1W IP67 SINGLE	1W	D18x28	12V, 24V	15°, 30°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,1кг
RW900080	LYRA.03 D18x28 1,5W IP67 SINGLE	1,5W	D18x28	12V, 24V	15°, 30°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,1кг
RW900085	LYRA.03 D18x28 1,2W IP67 SINGLE	1,2W	D18x28	12V, 24V	Asy 50°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,1кг
RW900090	LYRA.03 D29x31 1,5W IP67 SINGLE	1,5W	D29x30,5	12V, 24V	60°	2700К, 3000К, 4000К, R, G, B	0,2кг
RW900095	LYRA.03 D29x31 1,5W RGBW IP67	1,5W	D29x30,5	12V, 24V	26°, 60°	RGBW	0,2кг
RW900100	LYRA.03 D29x31 2W RGB DMX-512 IP67	2W	D29x30,5	12V, 24V	60°, Asy 70°	RGB	0,2кг