



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

OSIRIS.03 DOWN

Паспорт и руководство по эксплуатации

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи Покупателю. В случае неисправности светильника в течение гарантийного срока Производитель обязуется провести безвозмездный ремонт или замену светильника при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортирования и эксплуатации светильника, описанных в настоящем Паспорте и Руководстве по Эксплуатации. В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться к Производителю по адресу:

г. Москва, ул. Проезд Аэропорта, д.8 Тел. сервисной службы: (495) 901-01-91,

www.grosslux.ru, e-mail: info@grosslux.ru

Для ремонта или замены светильника в период гарантийного срока требуется предоставить рекламацию с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с Паспортом Производителю или авторизованному им сервисному центру.

10.2 Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- наличие механических повреждений;
- отсутствие настоящего Паспорта и Руководства по эксплуатации;
- воздействие на светильник химически активных веществ;
- воздействие на светильник абразивных средств и материалов;
- проведение ремонта светильника Покупателем или третьими лицами, кроме авторизованных

Производителем.

- нарушение условий хранения, транспортирования и эксплуатации светильника.

10.3 При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Производителем, указанным в настоящем Паспорте и Руководстве по эксплуатации.

11 Сведения об упаковке, транспортировании и хранении.

11.1 Упаковка, хранение, транспортирование светильников должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216.

11.2 Светильники транспортируются в упаковке любым крытым видом транспорта. Во время погрузки, транспортирования и выгрузки светильников с транспортного средства должны быть приняты меры защиты светильников от механических повреждений и непосредственного воздействия нефтепродуктов, агрессивных сред и атмосферных осадков.

11.3 Хранение светильников в упаковке допускается на стеллажах в закрытых сухих помещениях в условиях, исключающих воздействие нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. Температура хранения от -50 до +60°C при относительной влажности воздуха не более 85%.

12 Утилизация

Светильник не содержит токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих вред окружающей среде. Утилизацию светильника проводить обычным способом.

1 Основные сведения об изделии

1.1 **СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ** одонаправленный предназначен для фасадного и архитектурного освещения. Светильники соответствуют техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, ГОСТ ИЕС 60598-1-2017, ГОСТ ИЕС 60598-2-1-2011, ГОСТ ИЕС 60598-2-3-2012.

1.2. Светильники предназначены для работы в сети постоянного тока с номинальным напряжением 24В, либо в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В, частотой 50 Гц.

1.3 Светильники соответствуют I или III классу защиты от поражения электрическим током, ГОСТ ИЕС 60598-1-2017, в части воздействия механических факторов внешней среды – группе условий эксплуатации M1 по ГОСТ 30630.1.2-99.

1.4 Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1, при этом значения климатических факторов принимаются следующими:

- диапазон рабочих температур от -40° до +50° (при запуске -20° ~ +45°);
- предельные значения температур хранения составляют от -50°C до +50°C;
- верхнее значение относительной влажности воздуха 100% при 25°C.

1.5 Степень защиты оболочки светильников, IP65 по ГОСТ 14254-2015.

2 Технические характеристики

Артикул	Наименование	Размер, мм	Вес, кг	Потребл. мощ-ть, W	Входное напряж-е, V	Угол рассеивания
WL300080	OSIRIS.03 DOWN SIZE 1 15W 220V IP65	D86x150	1,5	15W	220V	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
WL300081	OSIRIS.03 DOWN SIZE 1 15W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	D86x150	1,5	15W	24V	25°, 40°, 60°
WL300082	OSIRIS.03 DOWN SIZE 1 24W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	D86x150	1,5	24W	24V	25°, 40°, 60°
WL300083	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 1 15W SINGLE 220V IP65	86x86x150	1,5	15W	220V	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
WL300084	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 1 15W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	86x86x150	1,5	15W	24V	25°, 40°, 60°
WL300085	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 1 24W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	86x86x150	1,5	24W	24V	25°, 40°, 60°
WL300086	OSIRIS.03 DOWN SIZE 2 30W SINGLE 220V IP65	D105x170	2,1	30W	220V	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
WL300087	OSIRIS.03 DOWN SIZE 2 30W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	D105x170	2,1	30W	24V	25°, 40°, 60°
WL300088	OSIRIS.03 DOWN SIZE 2 40W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	D105x170	2,1	40W	24V	25°, 40°, 60°
WL300089	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 2 30W SINGLE 220V IP65	105x105x170	2,1	30W	220V	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
WL300090	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 2 30W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	105x105x170	2,1	30W	24V	25°, 40°, 60°
WL300091	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 2 40W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	105x105x170	2,1	40W	24V	25°, 40°, 60°

2.1 Общие характеристики.

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, RGB 3in1, RGBW 4in1
Цвет корпуса:	Черный, Белый, RAL
Рабочая температура:	-40° ~ +50° (при запуске -20° ~ +45°)

