



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	2x120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, RGBW
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,43 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
WL300240	OSIRIS.08 3W IP66 SINGLE	3W	110x70x40	220V	2x120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К	0,43 кг
WL300245	OSIRIS.08 5W IP66 SINGLE	5W	110x70x40	220V	2x120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К	0,43 кг
WL300250	OSIRIS.08 5W DMX512 IP66 SINGLE	5W	110x70x40	24V	2x120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К	0,43 кг
WL300255	OSIRIS.08 5W RGBW 4in1 DMX512 IP66	5W	110x70x40	24V	2x120°	RGBW	0,43 кг